

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAFU UP

ÜRÜN KODU: 1681

UYGULAMA

Etilen glikol ve korozyon inhibitörleri bazlı, konsantre, uzun ömürlü, koruyucu motor antifrizidir.

SPESİFİKASYONLAR

FIAT 9.55523 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N F101.M01, ASTM D 3306 TYPE 1

TEST TANIMI

TEST TANIMI	TEST METODU	BİRİM	DEĞERLER
GÖRÜNÜM	-	-	BERRAK
RENK	-	-	KIRMIZI
YOĞUNLUK 15°C	ASTM D 5931	g/cm ³	1,120 – 1,135
pH (%50 su karışımı)	ASTM D 1287	-	8
ALKALİNİTE REZERVİ	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	6,7
KAYNAMA NOKTASI (%50 su karışımı)	ASTM D 1120	°C	108
DONMA NOKTASI (%50 su karışımı)	ASTM D 1177	°C	-38
KÖPÜK 88°C	ASTM D 1881	cc	40
GLASSWARE KOROZYON TESTİ	ASTM D 1384	-	GEÇER
SERT SU UYUMU	FIAT 50537	-	GEÇER

Tüm teknik veriler sadece referans olarak verilmiştir.