

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAFU 11

PRODUCT CODE: 1655

UYGULAMA

Etilen glikol ve korozyon inhibitörleri bazlı koruyucu antifrizdir.

SPESİFİKASYONLAR

FIAT 9.55523, IVECO 18-1830, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N I002.C00
CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 TYPE , ASTM D 6210 TYPE 1-FF

TEST TANIMI

TEST TANIMI	TEST METODU	BİRİM	DEĞERLER
RENK	-	-	YEŞİL MAVİ
GÖRÜNÜM	-	-	BERRAK
SPESİFİK YOĞUNLUK 15°C	ASTM D 5931	g/cm ³	1,135
pH (% 50 su karışımı)	ASTM D 1287	-	7,7
ALKALİNİTE REZERVİ	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	16
KAYNAMA NOKTASI (%50 su)	ASTM D 1120	°C	108
DONMA NOKTASI (%50 su)	ASTM D 1177	°C	-38
KÖPÜK 88°C	ASTM D 1881	cc	50
GLASSWARE KOROZYON TESTİ	ASTM D 1384	-	GEÇER

Tüm teknik veriler sadece referans olarak verilmiştir.